



K1718W

17"寸工业液晶显示器 工业触摸显示器



- 可作为独立的显示屏
- "为触摸而设计"耐久性
- VESA安装选项
- 高品质和可靠性，高性价比
- 3年质保

应用领域

- 自动化/数控车床
- 工业PC机
- 轻工业自动化控制
- 银行/ATM机
- 安全/监测
- 游戏/娱乐
- 广告



产品特点

- 为工业自动化应用软/机械设计.
- 工业触摸屏解决方案.
- 全金属机身,防震,抗干扰能力强.
- 外观简洁并易于集成,可以选择上下/左右嵌入式安装于机架;以及VESA安装项.
- 具有VGA/DVI状态图像自动调整功能.
- 多信号:VGA/DVI/USB.
- 可为客户提供高效的定制服务项.
- 可提供3-D电子设计文件.

K1718w 17.3"触摸显示器规格

产品型号	K1718W - (非触摸) K1718WS-AccuiTouch五线电阻
颜色	黑色
触摸技术(选项)	AccuiTouch五线电阻-单点触摸
触摸端口	USB
对角线	17.3"
长宽比	16:9
有效显示区域	385.09*218.0mm
最佳分辨率	1920*1080,60,75Hz
亮度	LCD&LED显示面板: 450流明; AccuiTouch:430流明;
对比度	800:1
显示色彩	16.7万
响应时间	8MS
可视角度	水平: 80° /80° ; 垂直: 70° /80°
输入视频格式	数字DVI(HDMI),模拟VGA (D-SUB)
输入视频信号连接器	DVI24+1 D-SUB D-15连接器模拟VGA
OSD菜单	中英文
电源	显示器输入电源适配器: 同轴电源插座(2.1±0.1mm针外径, 5.5±0.1mm筒内径) 显示器输入电源规格: DC12V 3.3A 适配器输入电压范围: 100-240V AC,50/60Hz 外部直流-可选功率电源9-36V (单独出售)
功耗	开启 (显示器+电源适配器): 30W 睡眠 (显示器+电源适配器): 1.2W 关闭 (显示器+电源适配器): 0.5W
温度	工作: -10℃~60℃;存储: -20℃~70℃
湿度	工作: 20%-80%;存储: 10%-95%
重量	不含包装: 5.0kg;含包装: 5.8kg
尺寸	外形尺寸: 420.0*253.0*45mm 嵌入式开孔尺寸: 382.0*215.0mm 壁挂尺寸: 100*100mm
安装选项	75*75mm 或 100*100mm VESA安装 前部安装, 开架式安装或嵌入式安装
质保	3年标准质保
MTBF	经验证为50,000小时
机械认证	CE,ROHS,FCC
包装内含	所有显示器含: VGA线, USB触摸线, 使用手册光盘, (快速安装指南); 嵌入式机种: 嵌入式安装锁扣, 带螺丝; 有边框机种: L型 (侧装) 支架

订购信息

产品型号	产品名称	触摸技术	接口	表面处理	视频接口	供货
K1718W	工业显示器			无	DVI/VGA/DC	全球
K1718WS	触摸显示器	AccuiTouch五线电阻	USB/串口	清晰透明	DVI/VGA/DC	全球

如欲了解有关XENIA捷尼亚科技的更广泛的触控解决方案的详细信息, 请访问 www.XENIA.COM.CN 或 XENIA@XENIA.COM.CN

全国服务热线: 400-882-8802

深圳市捷尼亚科技有限公司.保留下述权利: 在不另行通知的情况下更改或更新本文所载任何信息; 在不另行通知的情况下更改任何产品的设计、结构、材料、工艺流程或规格; 及中断或限制任何产品的生产或分销。XENIA (标识) 和AccuiTouch均为深圳市捷尼亚科技有限公司的商标。
2016年 深圳市捷尼亚科技有限公司 版权所有。保留所有权利。2016年3月

