

K5912HD

12.1"寸工业触摸显示器

工业液晶显示器

- 可作为独立的显示屏
- "为触摸而设计"耐久性
- VESA安装选项
- 高品质和可靠性，高性价比
- 3年质保



应用领域

- 自动化/数控车床
- 工业PC机
- 轻工业自动化控制
- 银行/ATM机
- 安全/监测
- 游戏/娱乐
- 广告



产品特点

- 为工业自动化应用软/机械设计.
- 工业触摸屏解决方案.
- 全金属机身,防震,抗干扰能力强.
- 外观简洁并易于集成,可以选择上下/左右嵌入式安装于机架;以及VESA安装项.
- 具有VGA/DVI状态图像自动调整功能.
- 多信号:VGA/DVI/USB.
- 可为客户提供高效的定制服务项.
- 可提供3-D电子设计文件.

K5912HD 12.1"触摸显示器规格

| | |
|-----------|--|
| 产品型号 | K1290HD - (非触摸) K5912HD-AccuTouch五线电阻 |
| 颜色 | 黑色 |
| 触摸技术(选项) | AccuTouch五线电阻-单点触摸 |
| 触摸端口 | USB |
| 对角线 | 12.1" |
| 长宽比 | 4:3 |
| 有效显示区域 | 245.76*184.32mm |
| 最佳分辨率 | 1024*768,60,75Hz |
| 亮度 | LCD&LED显示面板: 400流明; AccuTouch:380流明; |
| 对比度 | 800:1 |
| 显示色彩 | 16.7万 |
| 响应时间 | 8MS |
| 可视角度 | 水平: 80° /80° ; 垂直: 70° /70° |
| 输入视频格式 | 数字DVI(HDMI),模拟VGA (D-SUB) |
| 输入视频信号连接器 | DVI24+1 D-SUB D-15连接器模拟VGA |
| OSD菜单 | 中英文 |
| 电源 | 显示器输入电源适配器: 同轴电源插座(2.1±0.1mm针外径, 5.5±0.1mm筒内径) 显示器输入电源规格: DC12V 3.3A 适配器输入电压范围: 100-240V AC,50/60Hz 外部直流-可选功率电源9-36V (单独出售) |
| 功耗 | 开启 (显示器+电源适配器): 20W 睡眠 (显示器+电源适配器): 1.0W 关闭 (显示器+电源适配器): 0.5W |
| 温度 | 工作: -10℃~60℃;存储: -20℃~70℃ |
| 湿度 | 工作: 20% - 80%;存储: 10% - 95% |
| 重量 | 不含包装: 2.3kg;含包装: 3.5kg |
| 尺寸 | 外形尺寸: 291*231*50mm 嵌入式开孔尺寸: 245.76*184.32mm 壁挂尺寸: 75*75mm |
| 安装选项 | 75*75mm 或 100*100mm VESA安装 前部安装, 开架式安装或嵌入式安装 |
| 质保 | 3年标准质保 |
| MTBF | 经验证为50,000小时 |
| 机械认证 | CE,ROHS,FCC |
| 包装内含 | 所有显示器含: VGA线, USB触摸线, 使用手册光盘, (快速安装指南); 嵌入式机种: 嵌入式安装锁扣, 带螺丝; 有边框机种: L型 (侧装) 支架 |

订购信息

| 产品型号 | 产品名称 | 触摸技术 | 接口 | 表面处理 | 视频接口 | 供货 |
|---------|-------|---------------|--------|------|------------|----|
| K1290HD | 工业显示器 | | | 无 | DVI/VGA/DC | 全球 |
| K5912HD | 触摸显示器 | AccuTouch五线电阻 | USB/串口 | 清晰透明 | DVI/VGA/DC | 全球 |

如欲了解有关XENIA捷尼亚科技的更广泛的触控解决方案的详细信息, 请访问 www.XENIA.COM.CN 或 XENIA@XENIA.COM.CN

全国服务热线: 400-882-8802

深圳市捷尼亚科技有限公司.保留下述权利: 在不另行通知的情况下更改或更新本文所载任何信息; 在不另行通知的情况下更改任何产品的设计、结构、材料、工艺流程或规格; 及中断或限制任何产品的生产或分销。XENIA (标识) 和AccuTouch均为深圳市捷尼亚科技有限公司的商标。
2016年 深圳市捷尼亚科技有限公司 版权所有。保留所有权利。2016年3月

